



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Farba emulsyjna akrylowa do malowania wewnątrz budynków, biała

Zakres stosowania:

Farba emulsyjna Cieszyńska Klasyczna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe)

Główne cechy:



„Formuła łatwego malowania”

Farba, którą malujesz ścianę ma kolor jasno kremowy. Dzięki temu widzisz gdzie malujesz.

Po całkowitym wyschnięciu farba staje się naturalnie biała.

- ⇒ **Bardzo dobre krycie**
- ⇒ **Nadaje ścianą naturalną biel**
- ⇒ **Super atrakcyjna cena**
- ⇒ **Akrylowa, matowa**
- ⇒ **Zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian**

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	7500 ÷ 9500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,380 ÷ 1,420
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 9 m ² /l w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia**1. Przygotowanie podłoża**

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej w odstępie ok. 2 h. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5 % obj.
- Właściwe krycie wyrób uzyskuje po wyschnięciu.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.


3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-PPGDP-118
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH Spełnia wymagania normy PN-C-81914:2002 (Rodzaj III)
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW):
75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

Opakowanie handlowe 5 l, 10 l
