



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CIESZYNKA PLUS

Akrylowa farba emulsyjna, biała

Zakres stosowania:

Akrylowa farba emulsyjna Cieszynka Plus przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe, drewno, materiały drewnopochodne).

Główne cechy:

- ⇒ Akrylowa
- ⇒ Wysoka siła krycia
- ⇒ Wysoka wydajność
- ⇒ Łatwa w aplikacji
- ⇒ Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd
- ⇒ Zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- ⇒ Przyjazna dla ludzi i środowiska

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	7500 ÷ 9500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,420 ÷ 1,470
Zawartość części stałych, [%wag]	52,0 ÷ 56,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 10 m ² /l
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej w odstępie ok. 2 h. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.


3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-PPGDP-042
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH Spełnia wymagania normy PN-C-81914:2002 (Rodzaj III)
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11
www.cieszynka.pl

Opakowanie handlowe 1L, 3L, 5L, 10L, 20L
